




Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	7 - 63
Drehzahl max.	speed max.	1/min	599
Gewicht	weight	kg	4,7
Federkraft	spring pressure	N	12 - 30
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mk Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø3,5: ±0,1 über Ø3,5: ±0,2	
Oberflaechen ohne weitere Angaben:		Gewicht: ca. 4.70 kg			
Bohrungen				Alfing Montagetechnik GmbH D-73413 Aalen	
Passbohrungen					
Kanten DIN ISO 13715		Werkstoff		Benennung	
				ESX106DRX65DWAX65AZX150	
Ursprung		gehaertet		Zeichnungsnummer	
		Oberflaechenschutz			
		Farbe			
70082454		gez.	11.08.2016	Joas	Massstab 1:2
Baugruppe		gepr.	22.09.2016	Joas	
Zustand: Freigegeben					
Plotdatum: 14.11.2016					
					Rev.Nr. 00 Format A2