




Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data

Drehmoment	torque	Nm	130 - 1300
Drehzahl max.	speed max.	1/min	104
Gewicht	weight	kg	30,2
Federkraft	spring pressure	N	30 - 80
Federweg	spring travel	mm	80

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mk Schutzvermerk ISO 18016 beachten		Toleranzen fuer Lochabstände und Lochabstandsmasse zum (Koordinaten) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø5,5: ±0,1 über Ø5,5: ±0,2	
Oberflächen ohne weitere Angaben:		Gewicht: ca. 30,20 kg			
Bohrungen		✓ Rz63		 Alfing Montagetechnik GmbH D-73413 Aalen	
Passbohrungen		✓ Rz16			
Kanten DIN ISO 13715		0,1 0,5		Benennung ESX5130ZWRX1300DWAX1300 AZX580	
		gehärtet <small>Ø 100 mm</small>			
		Oberflächenschutz			
Unsprung		Farbe			
70082474		gez. 15.08.2016 Boßler		Massstab 1:2	
Baugruppe		gepr. 15.09.2016 Joos			
		Zeichnungsnummer		70082474	
		Rev.Nr.		00	
		Form		A1	
		Zustand: Freigegeben		Platdatum: 27.10.2016	
				Vers.Nr. 8	