



Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

M6x20 DIN912

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	4 - 37
Drehzahl max.	speed max.	1/min	929
Gewicht	weight	kg	5,6
Federkraft	spring pressure	N	12 - 30
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mk Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø3,5: ±0,1 über Ø3,5: ±0,2	
Oberflaechen ohne weitere Angaben:		Gewicht: ca. 5,60 kg			
Bohrungen		✓ Rz63			
Passbohrungen		✓ Rz16			
Kanten DIN ISO 13715		Werkstoff		Benennung	
				ESX103ZWRX40WX1AWDX150-40	
Ursprung		gehaertet		Zeichnungsnummer	
		Oberflaechenschutz			
70082549		Farbe		1:2	
Baugruppe		gez. 22.08.2016			
		gepr. 23.08.2016		70082549	
		Boßler		00	
		Boßler		A2	
				Vers.Nr.	
				7	